






Taratura valvole di massima generali / Main relief valves setting



- A) Svitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1**.
B) **REGOLAZIONE:**
Avvitando il particolare **1** la pressione aumenta.
Svitando la pressione diminuisce.
Controllare la pressione con un manometro.
C) Riavvitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1**.
- A) Unscrew the part. **2** carefully keeping the part. **1** tight.
B) **SETTING:**
The pressure increases while **Screwing** the part. **1**.
The pressure decreases while **Unscrewing**.
Check the pressure setting with a pressure gauge.
C) Lock the part. **2** paying attention to keep into position the part **1**.



Per tarare la valvola VMAX 2 è necessario chiudere completamente il regolatore **4**.
Please close regulator **4** fully to set relief valve VMAX 2.




Taratura valvole di massima uscite ausiliarie Auxiliary output relief valves setting



La taratura delle valvole di massima sulle uscite ausiliarie (VMAX 3) deve avere un valore **SEMPRE INFERIORE** rispetto alla taratura della valvola di massima generale distributori ausiliari (VMAX 2).
Campo di taratura 131-320 bar.
Taratura standard 150 bar.

The pressure setting of relief valves on the auxiliary outputs (VMAX 3) must be **ALWAYS LOWER** than the main relief valve of auxiliary valve (VMAX 2).
Pressure range 131-320 bar.
Standard pressure 150 bar.

Regolazione portata ausiliaria / Auxiliary flow regulation



- A) Svitare il part. 2 mantenendo in posizione il part. 1.
B) **REGOLAZIONE:**
Avvitando il particolare 1 la portata ai distributori ausiliari aumenta.
Svitando la portata ai distributori diminuisce.
C) Riavvitare il part. 2 mantenendo in posizione il part. 1.
- A) Unscrew the part. 2 carefully keeping the part. 1 tight.
B) **SETTING:**
The oil flow to the auxiliary application increases while **Screwing** the part. 1.
The oil flow to the auxiliary application decreases while **Unscrewing**.
C) Lock the part. 2 paying attention to keep into position the part 1.


Caratteristiche tecniche deviatore principale Technical features of main valve

Portata nominale Flow rate	l/min.	250
Pressione max. all'utilizzo Max. working pressure	bar	320
Temperatura di esercizio Working temperature		-15+110°C
Viscosità olio Oil viscosity		12 - 100 cSt
Filtrazione olio Oil filtering		< 25 µm
Pressione taratura standard Standard pressure setting	bar	160
Pressione taratura max. Max. pressure setting	bar	280
Pressione pneumatica max. Max. pneumatic pressure	bar	12


Caratteristiche tecniche deviatori ausiliari Technical features of auxiliary valves

Portata nominale Flow rate	l/min.	60
Pressione max. all'utilizzo Max. working pressure	bar	320
Temperatura di esercizio Working temperature		-15+110°C
Viscosità olio Oil viscosity		12 - 100 cSt
Filtrazione olio Oil filtering		< 25 µm
Pressione pneumatica max. Max. pneumatic pressure	bar	12

Posizioni stelo / Spool positions



Dima di foratura / Fixing dimensions



Coppia di serraggio / Tightening torque

