





Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato <i>Viscosity index suggested</i>		VI > 100	Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>		
			-15°C +100°C		
Grado di filtrazione <i>Oil filtering</i>			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pressione di aspirazione <i>Inlet pressure</i>			-0,3 ÷ 2 bar		
Senso di rotazione <i>Pump rotation</i>			Unidirezionale <i>Unidirectional</i>		

Ingombro / Dimensions




Dati tecnici / Technical data

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Rotazione <i>Rotation</i>		IN	OUT 1	OUT 2	A	B	Peso <i>Weight</i>
	Destra / Right	Sinistra / Left						
			ISO 228	ISO 228	ISO 228	mm	mm	Kg
NPH-17	10501100175	10501100184	G 1/2	G 1/2	G 1/2	152.5	103.5	8.5
NPH-22	10501100228	10501100237				156	105.5	9
NPH-27	10501100273	10501100282	G 3/4	G 3/4	G 3/4	158.5	108	9.5
NPH-34	10501100344	10501100353				163.5	109	10.5
NPH-43	10501100433	10501100442	G 1	G 1	G 1	169.5	114	11
NPH-51	10501100513	10501100522				174.5	114.5	11.5
NPH-61	10501100611	10501100620	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	180.5	120.5	12
NPH-73	10501100737	10501100746				188.5	119.5	12.5
NPH-82	10501100826	10501100835	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	193.5	124.5	13
NPH-90	10501100906	10501100915				204.5	132.5	13.5
NPH-100	10501101003	10501101012	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	210.5	138.5	14
NPH-125	10501101254	10501101263				226.5	142.5	16

Kit guarnizioni / Seal Kit


6	10590000188
7	
11	
14	



N°	17	22	27	34	43	51	61	73	82	Codice/Code	Descrizione / Description		Q.
1	.	.	.							54000200110	Tappo Acciaio 1/2"	Steel plug 1/2"	1
				.	.	.	.	.	.	54000200129	Tappo Acciaio 3/4"	Steel plug 3/4"	
2	.	.	.							11600910129	Rondella acciaio-gomma 1/2"	Steel-rubber washer 1/2"	1
				.	.	.	.	.	.	11600910343	Rondella acciaio-gomma 3/4"	Steel-rubber washer 3/4"	
3	.									51701000173	Corpo pompa	Gear housing	1
		.								51701000226			
			.							51701000271			
				.						51701000342			
					.					51701000431			
						.				51701000511			
							.			51701000619			
								.		51701000717			
									.	51701000824			
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50100300282	Spine forate di centraggio 14x12.5	Pins 14x12.5	4
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53300400033	Boccola autolub. 28x32x30	Bushing 28x32x30	4
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50600001097	Guarnizione antiestrusione	Back-up ring	2
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50600001088	Guarnizione per rasamento	Thrust plate seal	2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51001000293	Rasamento ad occhiale	Thrust plate	2
9	.									52302000178	Albero dentato conduttore	Drive shaft	1
		.								52302000221			
			.							52302000276			
				.						52302000347			
					.					52302000436			
						.				52302000516			
							.			52302000614			
								.		52302000712			
									.	52302000829			
10	.									52302100177	Albero dentato condotto	Driven shaft	1
		.								52302100220			
			.							52302100275			
				.						52302100346			
					.					52302100435			
						.				52302100515			
							.			52302100613			
								.		52302100711			
									.	52302100828			
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50600001579	Guarnizione OR (2x95)	O-ring (2x95)	1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50401000063	Grano conico 1/8"	Plug 1/8"	1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51800300107	Coperchio anteriore	Mounting cover	1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50602425401	Guarnizione paraolio	Oil seal	1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50100100373	Anello elastico	Circlip	1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50102000101	Rondella elastica	Washer	8
17									.	50200400565	Vite TCE M10x35	Screw M10x35	2
18	.	.	.	.	.	.	.	.		502-004-00574	Vite TCE M10x40	Screw M10x40	8
								.	.				6

Kit guarnizioni / Seal Kit

6	10590000320
7	
11	
14	



N°	90	100	125	Codice/Code	Descrizione / Description		Q.
1	•	•	•	54000200129	Tappo Acciaio 3/4"	Steel plug 3/4"	1
2	•	•	•	11600910343	Rondella acciaio-gomma 3/4"	Steel-rubber washer 3/4"	1
3	•			51701000904	Corpo pompa	Gear housing	1
		•		51701000995			
			•	51701001252			
4	•	•	•	50100300282	Spine forate di centraggio 14x12.5	Pins 14x12.5	4
5	•			53300400060	Boccola autolub. 30x34x35	Bushing 30x34x35	2
		•	•				4
5a	•			53300400355	Boccola autolub. 30x34x30	Bushing 30x34x30	2
6	•	•	•	50600001284	Guarnizione antiestrusione	Back-up ring	2
7	•	•	•	50600001275	Guarnizione per rasamento	Thrust plate seal	2
8	•	•	•	51001000346	Rasamento ad occhio	Thrust plate	2
9	•			52302300906	Albero dentato conduttore	Drive shaft	1
		•		52302301003			
			•	52302301254			
10	•			52302300915	Albero dentato condotto	Driven shaft	1
		•		52302301012			
			•	52302301263			
11	•	•	•	50600001579	Guarnizione OR (2x95)	O-ring (2x95)	1
12	•	•	•	50401000063	Grano conico 1/8"	Plug 1/8"	1
13	•			51800300518	Coperchio anteriore	Mounting cover	1
		•	•	51800300134			
14	•	•	•	50602425401	Guarnizione paraolio	Oil seal	1
15	•	•	•	50100100373	Anello elastico	Circlip	1
16	•	•	•	50102000101	Rondella elastica	Washer	8
17	•	•	•	50200400574	Vite TCE M10x40	Screw M10x40	8

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO - TECHNICAL FEATURES



Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	Pressione <i>Pressure</i>			Velocità max. continua <i>Max. continuous speed</i>	Velocità max. intermittente <i>Max. intermittent speed</i>	Velocità min. <i>Min. speed</i>
		P1	P2	P3			
		<i>cm³/rev</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>rpm</i>	<i>rpm</i>
NPH-17	17.04	290	315	325	2500	3000	300
NPH-22	22.15						
NPH-27	26.18						
NPH-34	33.88	280	300	310	2200	2800	
NPH-43	43.12	270	290	300	2000	2500	
NPH-51	50.82	240	260	280			
NPH-61	60.06	220	240	250	1900	2500	
NPH-73	72.88	205	225	230	1900	2500	
NPH-82	81.08	205	225	230	1900	2500	
NPH-90	90.43	180	200	220	1900	2500	
NPH-100	98.18	180	200	220	1500	1800	
NPH-125	122.72	160	180	200	1500	1800	

P1=Pressione max.continua
P2=Pressione max. intermittente
P3=Pressione max. di punta


Max. continuous pressure
Max. Intermittent pressure
Max. peak pressure

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

IDENTIFICAZIONE ASPIRAZIONE/MANDATA / SUCTION/DELIVERY IDENTIFICATION:

Rotazione antioraria, pompa sinistra Anti-clockwise rotation, left pump	Rotazione oraria, pompa destra Clockwise rotation, right pump
 Vista FRONTALE FRONT	 Vista FRONTALE FRONT

MOMENTO PESO / MASS MOMENT



Tipo pompa - Pump type	S
NPH-17	93
NPH-22	94
NPH-27	96
NPH-34	99
NPH-43	101
NPH-51	103
NPH-61	106
NPH-73	110
NPH-82	113
NPH-90	120
NPH-100	122
NPH-125	130

PER MODIFICARE IL SENSO DI ROTAZIONE VEDERE ISTRUZ. 99700200042
TO CHANGE THE DIRECTION OF ROTATION SEE INSTRUCTION 99700200042